

501, 502



501



502

Aspersores subarbóreos

Aspersores de bajo ángulo, y bajo volumen
Rosca macho o hembra de 1/2"

Aplicaciones: viveros, huertos e invernaderos

- Su mecanismo turbo martillo brinda una excelente uniformidad de distribución del agua y un funcionamiento de gran suavidad a bajos niveles de presión
- Las finísimas gotas de agua impiden la formación de costras y previenen el drenaje brindando así condiciones perfectas para la germinación
- Boquillas codificadas por color para su fácil identificación
- Su fácil construcción facilita un mantenimiento sencillo
- Resorte y eje de acero inoxidable, resistentes a la corrosión
- Confeccionado con materiales plásticos de alto impacto y gran resistencia contra corrosión, desgaste mecánico, productos químicos y radiación



501 Tabla de Rendimiento

Color de boquilla (mm)	P (bar)	Q (l/h)	D (m)	M.A.C.* (cm)
1.6 Rojo	1.0	81	8.5	35
	2.0	117	11.0	60
	3.0	144	12.0	70
1.8* Verde	1.0	113	9.0	55
	2.0	160	11.5	60
	3.0	196	12.5	70
2.0 Azul	1.0	135	9.5	45
	2.0	195	11.5	55
	3.0	236	13.0	70
2.2 Amarillo	1.0	153	9.5	60
	2.0	219	13.0	85
	3.0	267	15.0	95

* Boquilla estándar

* M.A.C.= Máxima Altura de Chorro (boquilla elevada)

502 Tabla de Rendimiento

Color de boquilla (mm)	P (bar)	Q (l/h)	D (m)	M.A.C.* (cm)
2.5 Naranja	1.0	184	11.0	55
	2.0	263	12.0	85
	3.0	318	13.0	95
2.8 Marrón	1.0	209	12.0	60
	2.0	299	13.0	90
	3.0	359	14.0	105

* M.A.C.= Máxima Altura de Chorro (boquilla elevada)

* Tabla de rendimiento preparada bajo condiciones de laboratorio

* En condiciones de viento, utilice un espaciamiento más estrecho